

Visseuse oléopneumatique 18 V Li-Ion

DTS141Z

40 Nm (Produit seul)

La force d'une visseuse à chocs, le confort et le silence en plus

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Le choc mécanique est remplacé par un système oléopneumatique Pas d'échauffement, machine continuellement refroidie grâce à une circulation d'air optimisée Machine silencieuse et confortable : pour un serrage ultra précis ou une utilisation en milieu sensible au bruit Pas de perte de serrage, le couple appliqué à la vis est le couple réel de serrage de la machine



LXT **BL** MOTOR 18V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Pas de vitesse de chargement	0 - 1200 / 2000 / 3200 min ⁻¹
perceuse à percussion max?	40 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M8
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M6
Impacts par minute (IPM)	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Longueur de la lame	136 mm
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), Boulon de	7,0 m/s ²

Code EAN 0088381684484

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0

Cas de makpac (2)



837670-0

Makpac (2) Inlay



B-42961

Prise de tige filetée M6



B-42977

Prise de tige filetée M8



B-42983

Prise de tige filetée M10

